



DESIGNER LINER®

CONSEILS D'UTILISATIONS :

AVANT D'UTILISER LE DESIGNER LINER® POUR LA PREMIÈRE FOIS, ENLEVER LE BOUCHON BLANC ET PERCER UN TROU DANS LE BOUCHON EN PLASTIQUE (TRANSPARENT) À L'AIDE DE LA BUSE EN MÉTAL FOURNIE. NE COUPEZ PAS LA POINTE EN PLASTIQUE OU NE FAITES PAS D'OUVERTURE PLUS GRANDE QUE L'ÉPAISSEUR DE LA POINTE DE LA BUSE. SECOUEZ LE FLACON POUR FAIRE DESCENDRE LA COULEUR DANS LA POINTE. POUR LANCER L'ÉCOULEMENT DU PRODUIT, FAITES SORTIR UN PEU DU PRODUIT PAR LA POINTE SUR UNE SERVIETTE EN PAPIER. MAINTENEZ UNE PRESSION CONSTANTE ET UNIFORME POUR FAIRE VOS DÉCORS. APPLIQUER SUR BISCUIT OU DE L'ÉMAIL NON CUIT, PUIS APPLIQUER UN GLAÇAGE TRANSPARENT.

LE DESIGNER LINER® EST FAIT À BASE D'ARGILE FORTEMENT PIGMENTÉE. CE PRODUIT POLYVALENT VOUS PERMET DE CRÉER DES DÉCORS TRÈS DÉTAILLÉS (LIGNES, POINTS LETTRES). IL PEUT ÉGALEMENT SERVIR DE SÉPARATEUR LA BUSE EN MÉTAL EST PARFAITE POUR RÉALISER DES LIGNES DE TOUTES TAILLES, DES TYPOGRAPHIES ET DES DESSINS INTRICUÉS.

LE DESIGNER LINER CUIT MAT SI AUCUN ÉMAIL N'EST APPLIQUÉ. POUR UNE UTILISATION ALIMENTAIRE, IL EST IMPÉRATIF D'APPLIQUER UN ÉMAIL TRANSPARENT. LA CUISSON SE FAIT DE 1000°C À 1240°C.





JUNGLES GEMS ET ELEMENTS®

Les gammes d'émaux Jungle Gems® et Elements® sont avant tout ornementaux. Applicables sur tout type de terres, ces émaux se cuisent de 1000°C à 1240°C. La plupart peuvent même aller jusqu'à 1285°C (tests à réaliser soi même).

Cette gamme n'est pas recommandée pour un usage alimentaire. Lorsque l'émail est cuit aux environs de 1000°C. En revanche, à moyenne (1150°C) et haute température (jusqu'à 1285°C), l'émail peut-être utilisé à des fins alimentaires à condition que l'émail soit parfaitement lisse (sans relief, ni fente, ni craquelure) aux zones de contact avec la nourriture/liquide.

La gamme Elements® est composée d'émaux alimentaires et non alimentaires, veuillez bien vérifier la fiche du produit. Attention lors des cuissons dépassant les 1080°C, il est conseillé de ne pas émailler le dernier tiers du cul de la pièce, l'émail se mettant à couler facilement.

Conseils d'utilisations :

Secouer 5 à 6 secondes avant utilisation. Étaler de préférence sur une palette (en céramique ou en verre) et appliquer au pinceau ou avec l'accessoire de votre choix (éponge, tampon, etc.) Laisser sécher entre chaque couche. Il est conseillé de bien saturer le pinceau et d'appliquer chaque couche dans la même direction afin de minimiser les traces de pinceaux.

 @ceramdecor.fr 